

## Abrollcontainer Standard

### Abrollcontainer offen oder mit Deckel

Die Werner & Weber Abrollcontainer sind nach DIN 30722 Teil 1 gefertigt, mit einem 4mm starken Boden und 3mm starken Seitenwänden. Die Wände haben zur Verstärkung je nach Höhe bis zu 5 eingepresste Sicken und sind 45° zum Boden angesetzt. Alle Schweißnähte am Aufbau sind durchgeschweißt. Das oberes Umrandungsprofil ist aus einem massiven nahtlosem Rohr Ø89,0 x 6,3mm, die Bodenplatte ist mit U-Profilen mit 625mm Abstand verstärkt.

Die Behälter werden serienmäßig mit einer rückwärtigen Flügeltüre mit Zentralverschluss sowie mit einer Sicherheitsverriegelung geliefert, können aber auch mit einer Pendelklappe oder einer flüssigkeitsdichten Klappe ausgestattet werden.

Abdeckungen und Deckel für die Behälter liefern wir in allen gewünschten Ausführungen, ob Rollplane, Windenhubdach, Schiebedeckel, Gitterklappdeckel oder ein fixes Blechdach.

Serienmäßig liefern wir die Behälter mit einer Aufstiegsleiter (ab Innenhöhe 1500mm), Eckenverstärkungen und Netzhaken (bei offenen Container). Alle beweglichen Teile wie Türscharniere und Ablaufrollen sind mit Schmiernippel versehen. Verzinkte Verschlüsse und verzinkte Verschlussketten gehören zur Serienausstattung und sorgen für eine schöne Optik.

Die Container sind innen und außen grundiert mit Lackierung in RAL Farbton außen.

Wir beschriften Ihren Container gerne mit Ihrem LOGO oder dem Firmennamen.

**STÄNDIG FÜR SIE AUF LAGER**  
Auslieferung innerhalb weniger Tage möglich



Abrollcontainer oben offen (Lagerware)

Type	Inhalt m <sup>3</sup>	Abmessungen innen l/b/h	Gewicht
N29H	10,0m <sup>3</sup>	4500 x 2300 x 1000mm	1458kg
N32H	12,0m <sup>3</sup>	5250 x 2300 x 1000mm	1620kg
N58H	18,0m <sup>3</sup>	5250 x 2300 x 1500mm	1860kg
N59H	19,0m <sup>3</sup>	5500 x 2300 x 1500mm	1925kg
N61H	20,7m <sup>3</sup>	6000 x 2300 x 1500mm	2040kg
N74H	24,0m <sup>3</sup>	6000 x 2300 x 1750mm	2140kg
N84H	24,0m <sup>3</sup>	5250 x 2300 x 2000mm	2100kg
N100H	31,0m <sup>3</sup>	6000 x 2300 x 2250mm	2450kg
N102H	33,0m <sup>3</sup>	6500 x 2300 x 2250mm	2580kg
N117H	38,5m <sup>3</sup>	7000 x 2300 x 2400mm	2900kg

auch mit anderen Abmessungen erhältlich.



Abrollcontainer mit Stockwindendach (Lagerware)

Type	Inhalt m <sup>3</sup>	Abmessungen innen l/b/h	Gewicht
N84.ZC001	24,0m <sup>3</sup>	5250 x 2300 x 2000mm	2100kg
N100.ZC001	31,0m <sup>3</sup>	6000 x 2300 x 2250mm	2450kg
N102.ZC001	33,0m <sup>3</sup>	6500 x 2300 x 2250mm	2580kg
N117.ZC001	38,5m <sup>3</sup>	7000 x 2300 x 2400mm	2900kg

auch mit anderen Abmessungen erhältlich.

